

MAINTENANCE FOR WATERBORNE FINISHES

MANTENIMIENTO DE LOS SUELOS CON ACABADOS CON BASE DE AGUA

HARD FLOOR FRESH

Water-based cleaning product for regular maintenance of all types of varnished floors. Hard floor fresh can also be used for the maintenance of parquet finished with our waterborne products, like FORTICO, Ecofix and OCULTO. Hard floor fresh degreases and cleans the wood.

- » Universal maintenance for varnished floors.
- » Also suitable for LVT, laminate and floors finished with waterborne oils.

HARD FLOOR FRESH

Producto de limpieza con base de agua para el mantenimiento regular de todo tipo de suelos barnizados. Hard Floor Fresh también puede usarse para el mantenimiento de parques con acabados de nuestros aceites con base de agua, como Ecofix and OCULTO. Hard Floor Fresh elimina grasas y limpia los suelos.

- » Mantenimiento universal para suelos barnizados.
- » También adecuado para LVT, laminados y suelos con acabado de aceites con base de agua.



0,75L



APPLICATION

Mix 10 caps of Hard Floor Fresh for every 10 liters of lukewarm water. Clean the floor with a well-wrung mop or microfiber cloth. Rinse the mop / microfiber cloth regularly and wring it out well. Avoid excess water on the wood. Let the floor dry without rinsing.

FINISHING

Weekly maintenance with Ciranova® Hard Floor Fresh is recommended.

MAINTENANCE

It is recommended to follow the Ciranova® maintenance program to keep the floor in optimal condition.

TECHNICAL DATA

Product type:	waterborne
PH:	12
Mixing ratio:	10 caps per 10 liters of warm water
Cleaning:	Water
Coverage:	4300-5300 sq.ft./L / 16270 - 20060 sq.ft./gal
Drying times:	+/- 15 min. at room temperature
Storage/transport:	between 5°C and 25°C
Disposal:	Dispose of residue and empty packaging in accordance with local ordinances.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto:	base de agua
Valor de PH:	12
Proporción de mezcla:	10 tapones por cada 10 litros de agua caliente
Limieza:	agua
Rendimiento:	4300-5300 sq.ft./L / 16270 - 20060 sq.ft./gal
Tiempo de secado:	+/- 15 minutos a temperatura ambiente
Almacenamiento/transporte:	entre 5 °C y 25 °C
Desecho:	Deseche los residuos y envases vacíos de acuerdo con sus ordenanzas locales.

APLICACIÓN

Mezcle 10 tapones de Hard Floor Fresh por cada 10 litros de agua tibia. Limpie el suelo con una mopa bien escurrida o un paño de microfibra. Aclare la mopa/paño de microfibra regularmente y escúrralos bien. Los suelos de parquet no deben humedecerse en exceso, y debe evitarse un exceso de agua sobre el suelo. Deje que el suelo se seque sin aclarar.

ACABADO

Se recomienda el mantenimiento semanal con Hard Floor Fresh de Ciranova®.

MANTENIMIENTO

Se recomienda seguir el programa de mantenimiento de Ciranova® para mantener el suelo en condiciones óptimas.